

STANLEY®

WELDING • SOLDADURA



INDEX • INDÍCE

LEGEND • LEGENDA

3 ICONS

MMA WELDING • SOLDADURA MMA



4 MMA INVERTER SERIES

7 SUPER SERIES

MIG MAG WELDING • SOLDADURA MIG MAG



8 MIKRO SERIES

9 VIP SERIES

ACCESSORIES • ACESSÓRIOS

11 PROTECTION SERIES

ICONS • ÍCONES



GB • Extension power cable **F** • Rallonge
D • Verlängerungskabel **E** • Extensión del cable de alimentación **I** • Prolunga
PT • Extensão do cabo de alimentação
20 °C 1.25/2.5 mm³ – 20/25m



GB • Fan **F** • Ventilateur
D • Ventilator **E** • Ventilador
I • Ventilata **PT** • Ventilador



GB • Double Fan **F** • Double Ventilation
D • Doppelter Ventilator
E • Doble Ventilación **I** • Doppia Ventilazione
PT • Duplo ventilador



GB • Single Phase **F** • Monophasé
D • Einphasen **E** • Monofásico
I • Monofase **PT** • Monofásico



GB • No Voltage On **F** • Torch Torche Complètement Isolé
D • Keine Spannung Auf Dem Brenner
E • Antorcha Aislada **I** • Torcia Senza Tensione
PT • Tocha isolada



GB • Reinforced Body **F** • Carrosserie Très Solide
D • Verstärkter Aufbau
E • Carrocería Reforzada
I • Carrozzeria Rinforzata
PT • Carroçaria Reforçada



GB • Tig Lift Function **F** • Tig Lift Fonction
D • Tig Lift Funktion **E** • Función Tig Lift
I • Funzione Tig Lift
PT • Função de elevação Tig



GB • Wheel Kit **F** • Kit Roulant
D • Räder Kit **E** • Kit Ruedas
I • Kit Ruote **PT** • Kit de Rodas



GB • Main voltage **F** • Tension de réseau
D • Netzspannung **E** • Tensión de red
I • Tensione di rete **PT** • Tensão principal



GB • Absorb power **F** • Puissance absorbée
D • Geabsorbiert vermogen
E • Potencia absorbida **I** • Potenza assorbita
PT • Poder absoluto



GB • Protection degree
F • Degré de protection **D** • Schutzgrad
E • Grado de protección **I** • Grado di protezione
PT • Grau de proteção



GB • Box volume **F** • Volum carton
D • Kartonvolumen **E** • Volumen caja
I • Volume scatola **PT** • Volume da caixa



GB • "Euro" Torch Connector **F** • Connecteur Torche "Euro"
D • "Euro" Brenner Anschluss
E • Enchufe Antorcha "Euro"
I • Attacco Torcia "Euro"
PT • Conexão de tocha "Euro"



GB • Min Power Generator Connectable
F • Min Connectable Au Groupe Électrogène
D • Min Stromerzeuger Anschließen
E • Min Connectable A Generadores De Corriente
I • Min Collegabile Al Gruppo Elettrogeno
PT • Min Gerador de energia conectável



GB • Average Temperature 20°
F • Température Moyenne 20°
D • Durchschnitt Temperatur 20°
E • Temperatura Promedio 20°
I • Temperatura Media 20°
PT • Temperatura média 20°



GB • Direct Connection Torch
F • Connexion Directe
D • Direktanschluss
E • Conexión Directa
I • Connessione Diretta
PT • Tocha de Conexão Direta



GB • Wire Speed Regulator
F • Régulateur De La Vitesse Du Fil
D • Drahtgeschwindigkeit-Regler
E • Regulador De Velocidad De Alambre
I • Regolazione Velocità Del Filo
PT • Regulador de velocidade de fio



GB • Accessoried Assembled **F** • Accessoires Montés
D • Montierte Zubehörteile
E • Accesorios Montados
I • Accessori Montati
PT • Acessórios montados



GB • Duty cycle **F** • Facteur de marche
D • Einschaltdauer **E** • Factor de marcha
I • Fattore di servizio **PT** • Ciclo de trabalho



GB • No load voltage **F** • Tension à vide
D • Leerlaufspannung **E** • Tension en vacío
I • Tensione a vuoto **PT** • Sem tensão de carga



GB • Normal Use **F** • Utilisez normale
D • Normaler Gebrauch **E** • Uso Normal
I • Uso Normale **PT** • Uso Normal



GB • Weight **F** • Poids
D • Gewicht **E** • Peso
I • Peso **PT** • Peso



GB • Order code **F** • Code barre
D • Bestellcode **E** • Código de pedido
I • Codice a barre **PT** • Código de barras



GB • Flux Cored Wire **F** • Fil Fourré
D • Fülldrahtrolle **E** • Hilo Fluxado
I • Filo Animato **PT** • Fio fluxado



GB • Gas / No Gas
PT • Gás / Sem Gás



GB • Wirefeeder 2 Gear Reels
F • Dévidoir De Fil 2 Roleaux Denté
D • Drahtvorhub Mit 2 Zahnradern
E • Alimentador 2 rollos engranaje
I • Trainafile a 2 rulli dentati
PT • Alimentador de 2 rolos de engranagens



GB • Thermostatic Control
F • Thermostat
D • Thermo-Wechter
E • Termostato
I • Termostato
PT • Controle Termostático



GB • Anti-Shock Clamp
F • Pincas Anti-Choc
E • Anti-Shock Klemme
D • Pinzas Anti-Choque
I • Pinze Anti-Shock
PT • Braçadeira Anti-Choque



GB • Min-Max electrode
F • Min-Max electrode
D • Min-Max elektrode
E • Electrodo min-max
I • Electrodo min-max
PT • Electrodo Min-Max



GB • Welding current
F • Courant de soudage
D • Schweißleistung
E • Corriente de soldadura
I • Corrente di saldatura
PT • Corrente de soldadura



GB • Insulation class
F • Classe d'isolation
D • Isolationklasse
E • Clase de aislamiento
I • Classe di isolamento
PT • Classe de isolamento



GB • Main fuse **F** • fusible de réseau
D • Netzsicherung **E** • Fusible de red
I • Fusibile di rete
PT • Fusível principal



GB • Quantity per pallet **F** • Quantité par pallet
D • Menge pro palette **E** • Cantidad por palet
I • Quantità per pallet
PT • Quantidade por paleta



GB • Size **F** • Dimensions
D • Abmessungen **E** • Dimensiones
I • Dimensione
PT • Tamanho

WD130IC1 - MMA INVERTER WELDING MACHINE 130A

STNW61337



GB • Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutile electrodes.

F • Pâte à souder avec technologie inverter. Leger, compact et fiable. Pour electrodes rutiles.

D • Schweißmaschine mit InverterTechnologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für Rutilelektroden.

E • Equipo de soldadura con tecnología a inverter. Ligero, compacto y fiable. Adecuada para electrodos rutilicos.

I • Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici.

PT • Equipamentos de soldadura com tecnologia inverter. Leve, compacto e confiável. Adequado para eletrodos rutilo.

ACCESSORIES INCLUDED



		V_o	I_z MMA	I_{zmax}	X%	% Use 20°C			IP
Main Voltage	Absorbed Power	Peak No load Voltage	Welding Current	Duty Cycle		*Normal Use	Min-Max Electrode	Insulation Class	Protection Degree
230V,50-60Hz	3,0 kVA 5,5 kVA	60V	10-130A	130A	15	130A@60%	1,6-3,2mm	H	IP21S

Order Code						
	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	CS per Euro pallet	Bar Code
61337	0.02 m ³	370x160x300mm	5,3kg	1 PCS	84 PCS	8004386613375

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR	EN60974-10	EN 60974-1			16A	2.5mm ² 25m 20°C		170-250V

WD160IC1 - MMA INVERTER WELDING MACHINE 160A

STNW61437



GB • Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutile electrodes.

F • Pâtes à souder avec technologie inverter. Léger, compact et fiable. Pour électrodes rutiles.

D • Schweißmaschine mit InverterTechnologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für Rutilelektroden.

E • Equipo de soldadura con tecnología a inverter. Ligero, compacto y fiable. Adecuada para electrodos rutilicos.

I • Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici.

PT • Equipamentos de soldadura com tecnologia inverter. Leve, compacto e confiável. Adequado para eletrodos rutilo.

ACCESSORIES INCLUDED



Main Voltage	Absorbed Power	No load Voltage	Welding Current	Duty Cycle		*Normal Use	Min-Max Electrode	Insulation Class	Protection Degree
230V,50-60Hz	4,0 kVA 7,0 kVA	60V	10-160A	160A	20	160A@60%	1,6-4,0mm	H	IP21S

Order Code	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	CS per Euro pallet	Bar Code
61437	0.02 m ³	370x160x300mm	5,7kg	1 PCS	84 PCS	8004386614372

IGBT INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR	EMC EN60974-10	SAFETY LVD EN 60974-1	CE		1PH 16A	2.5mm ² 25m 20°C	170-250V

WD2001C2 - MMA INVERTER WELDING MACHINE 200A

STNW61737



GB • Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutile electrodes.

F • Pâte à souder avec technologie inverter. Léger, compact et fiable. Pour électrodes rutiles.

D • Schweißmaschine mit InverterTechnologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für Rutilelektroden.

E • Equipo de soldadura con tecnología a inverter. Ligero, compacto y fiable. Adecuada para electrodos rutilicos.

I • Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici.

PT • Equipamentos de soldadura com tecnologia inverter. Leve, compacto e confiável. Adequado para eletrodos rutilo.

ACCESSORIES INCLUDED



Main Voltage	Absorbed Power	No load Voltage	Welding Current	Duty Cycle		*Normal Use	Min-Max Electrode	Insulation Class	Protection Degree
230V,50-60Hz	5,0 kVA 8,5 kVA	65V	15-200A	200A	20	200A@60%	1,6-5,0mm	H	IP21S

Order Code	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	CS per Euro pallet	Bar Code
61737	0.02 m ³	370x160x300mm	7kg	1 PCS	84 PCS	8004386617373

IGBT INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR	EMC EN60974-10	SAFETY LVD EN 60974-1	CE		1PH 16A	2.5mm ² 25m 20°C	170-250V

SUPER 180

STNW64171



GB • Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutile, basic, stainless steel, cast iron electrodes.

F • Poste à souder avec technologie inverter. Léger, compact et fiable. Pour électrodes rutilés, basiques, cellulosique, inox, et fonte.

D • Schweissmaschine mit Inverter-Technologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für das Schweißen von Rutil - Basisch - Edelstahl - und Gußeiselektroden.

E • Equipo de soldadura con tecnología a inverter. Ligero, compacto y fiable. Adpta para electrodos rutilo, básicos, inoxidable, de fundicion.

I • Saldatrice con tecnologia a inverter. Leggera, compatta e affidabile. Adatta per elettrodi rutilici basici, inox, ghisa.

PT • Equipamentos de soldadura com tecnologia inverter. Leve, compacto e confiável. Adpta para eletrodos rutilo, básicos, inoxidáveis, de ferro fundido.

ACCESSORIES INCLUDED



Main Voltage	Absorbed Power	No Load Voltage	Welding Current	Duty Cycle	X%	Min-Max Electrode	Insulation Class	Protection degree	Connectable to Power Generator
230V, 50/60 Hz	3,2 KVA	90V	25 - 160A	160 A	20	1,6-4 mm	H	IP 21S	8,0KVA

Order Code	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	PCS per Euro pallet	Bar Code
64171	0,045 m ³	600x300x250 mm	10,5 Kg	1 PCS	36 PCS	8004386641712



MIKROMIG

STNW10880



GB • MOG welding machine (No Gas) compact, flux cored wire accessoried.

F • Poste à souder MOG (No Gas) compact, fourni avec fil fourré.

D • MOG Schweissmaschine (No Gas) , klein und kompakt, ausgerüstet mit Fülldraht.

E • Equipo de soldadura MOG (No Gas) compacto, equipado con hilo fluxado.

I • Saldatrice MOG (No Gas) compatta, accessoriata con filo animato.

PT • Equipamento de soldadura MOG (No Gas) compacto, equipado com fio fluxado.


FLUX 0,8 - 1,0 mm
0,2Kg






 Ø 100 mm







ACCESSORIES INCLUDED



FLUX 0,9 mm


 Ø 100 mm


		Vo Peak	I₂ 	I₂max	X%		IP	
Main voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty Cycle		Insulation class	Protection degree	Connectable to Power Generator
230V, 50/60 Hz	1,9 KVA	22-25V	65-95A	95A	6	H	IP 21S	5.5 KVA


Order Code			Kg 			
	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	PCS per Euro pallet	Bar Code
10880	0,03 m³	375x331x225	14Kg	1 PCS	50 PCS	8004386108802


EMC
EN60974-10


SAFETY
LVD
EN 60974-1







WIRE SPEED


DIRECT


VIP M165

STNW11131



GB • MIG - MAG - MOG welding machine (Gas- No Gas) compact, flux cored wire accessoried.


F • Poste souder MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) compact, fourni avec fil fourre.

D • MIG - MAG - MOG Schweissmaschine (Gas - No Gas) , klein und kompakt, ausgerüstet mit Fülldraht.

E • Equipo de soldadura MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) compacto, equipado hilo fluxado.






I • Saldatrice MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) compatta, accessoriata filo animato.







PT • Equipamento de solda MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) compacto, equipado com fio fluxado.

SG2 0,6 - 0,8 mm
INOX 0,8 mm
ALU 0,8 mm
FLUX 0,8 - 0,9 mm
0,2 - 5,0 Kg
 Ø 100 - 200 mm

ACCESSORIES INCLUDED




		V_o Peak	I₂ 	I₂max	X%		IP	
Main voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty Cycle		Insulation class	Protection degree	Connectable to Power Generator
230V, 50/60 Hz	3,2KVA	20-32V	30-120A	120A/60A/46A	15/60/100%	F	IP 21S	9,0KVA


Order Code			Kg 			
	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	PCS per Euro pallet	Bar Code
11131	0,071 m³	600x380x300 mm	26,8 Kg	1 PCS	30 PCS	8004386111314

EMC
EN60974-10


SAFETY
LVD
EN 60974-1


CE


1 PH



GAS
NO GAS


DIRECT


WIRE SPEED

POWER SETTING
4

VIP M200

STNWN12061



GB • Semi-professional MIG- MAG - MOG (Gas - No Gas) welding machine, microprocessor.

F • Poste à souder semiprofessionnel MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) , carte électronique avec processeur.

D • Halbprofessionelle Schweissmaschine MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) , mit mikroprozessor.

E • Equipo de soldadura semiprofesional MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) tarjeta electronica.

I • Saldatrice semi-professionale monofase MIG/MAG/MOG (Gas-no gas) con scheda a microprocessore.

PT • Equipamento de solda semi-profissional MIG - MAG - MOG (Gas - No Gas) .


SG2 0,6 - 0,8 mm
INOX 0,8 mm
ALU 0,8 mm
FLUX 0,8 - 1,0 mm
0,1 - 5,0 - 15 Kg
Ø 100 - 200 -300 mm

ACCESSORIES INCLUDED



		V_o Peak	I₂ min max	I₂max	X%		IP	
Main voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty Cycle		Insulation class	Protection degree	Connectable to Power Generator
230/400V, 50/60 Hz	3,9 KVA	22-43V	40-170A	170A/70A/54A	10/60/100%	H	IP 21S	13,0KVA

Order Code			Kg			
	Masterbox Volume	Masterbox size (LxWxH)	Masterbox Weight	PCS per Masterbox	PCS per Euro pallet	Bar Code
N12061	0,0262 m ³	915x375x765 mm	52,0 Kg	1 PCS	8 PCS	8004386120613



E-PROTECTION 2000 E

STNW90368



LCD
FILTER

AUTOMATIC
TECHNOLOGY

UV/IR
PROTECTION

SOLAR POWER

SENSORS

SENSITIVITY & DELAY

ADJUSTABLE

ORDER CODE: 90368

 SHADE DIN 4/9-13	 VIEWING AREA 89x39 mm	 SENSITIVITY REG	 CLASSIFICATION 1/1/1/2	 DELAY TIME 0,1-1,0 s	 SWITCHING 0,3 ms	 LCD
 PCS PER MASTERBOX 1	 MASTERBOX SIZE (mm) 335x230x225	 MASTERBOX WEIGHT (Kg) 0.9	 PCS PER EUROPALLET 80	 EAN CODE 8004386903681		

SPARE PARTS • PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1. External cover
20 PCS
Cod. 90344

2. Internal cover
20 PCS
Cod. 90343

3. Front headband
10 PCS
Cod. 90348

GB • All rights reserved. No duplication or reproduction of this catalog is permitted without our permission. MSGROUP is not responsible for printing errors or faults.

ES • Todos los derechos reservados. No se permite la duplicación o reproducción de este catálogo sin nuestro permiso. MSGROUP no se responsabiliza por errores de impresión o fallas.

PT • Todos os direitos reservados. Nenhuma duplicação ou reprodução deste catálogo é permitida sem nossa autorização. O MSGROUP não se responsabiliza por erros de impressão ou falhas.

MSGROUP
MARQUES DOS SANTOS
www.msgroup.pt